

### DESCRIPCION:

-NUESTRO PROTECTOR, BRINDA PROTECCIÓN A LAS BOQUILLAS DE TRANSFORMADORES AÉREOS EN EL RANGO DE LOS 34.5 KV O MENOS. EL PROTECTOR TIENE UNA DE ALTURA 27.50 CM. Y EL DIAMETRO DE ENTRADA EN LA PARTE INFERIOR ES FLEXIBLE, CON UNA MEDIDA DE 4 CM. Y SE EXTIENDE HASTA 6 CM. LO QUE LE PERMITE SER COMPATIBLE CON TRANSFORMADORES DE 13 KV A 34.5 KV ES IDEAL PARA USARSE EN INSTALACIONES DE CABLES AISLADOS Y NO AISLADOS, SUS ORIFICIOS PARA CABLE PERMITEN LA APLICACIÓN CERCA DE LAS PAREDES O INCLINACIONES PARA CABLES. SU DISEÑO PERMITE QUE LA LLUVIA LIMPIE CUALQUIER CONTAMINACIÓN DE LA BOQUILLA, LOGRANDO SU AUTOLIMPIEZA, CUENTA CON BISAGRAS PARA FÁCIL INSTALACIÓN EN EQUIPO EXISTENTE SIN DESCONEXIÓN DE CORRIENTE, CUENTA CON MECANISMO DE CIERRE, NO REQUIERE APLICACIÓN DE CINTA, SU ENTRADA SUPERIOR PARA CABLE LA HACE IDEAL PARA NUEVAS INSTALACION, PUEDE ADHERIRSE A CONDUCTORES FORRADOS DE HASTA CALIBRE 1/0, SU DISEÑO DE PERFORACIONES CIRCULARES EN LA PARTE SUPERIOR Y DE EXAGONOS EN SU PARTE MEDIA PERMITEN MAYOR VISIBILIDAD DE FALSOS CONTACTOS CON CÁMARA TERMOGRÁFICA.

### MATERIAL DE FABRICACION:

-FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE) DOW DMDA-8920 NT 7 SE PRODUCE A TRAVÉS DE LA TECNOLOGÍA DE PROCESO UNIPOL™ DE DOW, ES RESISTENTE AL AMBIENTE Y A LOS RAYOS UV, SUS PAREDES GRUESAS PERMITEN QUE MANTENGA SU FORMA. CAPAZ DE RESISTIR RAYOS ULTRAVIOLETAS, RESISTENTE AL FLAMEO Y CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS.

CUMPLE CON LAS NORMAS: FDA DE EE. UU. 21 CFR 177.1520 (C) 3.1ª, FDA DE EE. UU. – DMF, CANADIAN HPFB, EU. NO. 10/2011.

### CARACTERISTICAS:

-ESTRATEGICAMENTE DISEÑADO PARA UN FÁCIL AGARRE CERCA DE LOS CIERRES Y DE ESTA MANERA SIMPLIFICAR SU INSTALACIÓN CON LOS GUANTES DE ALTO VOLTAJE, CRUCIAL PARA UNA INSTALACIÓN SEGURA. CUENTA MECANISMOS DE CIERRE DE GRAN SEGURIDAD PERO A SU VEZ SON FÁCILMENTE REMOVIBLES HACIENDO POSIBLE SU REUSO Y CON PUERTO PARA CABLE DE GRAN TAMAÑO FÁCILES DE INSTALAR EN LOS TRANSFORMADORES DESCARGADORES DE CONEXIÓN DIRECTA. SUS DIENTES FLEXIBLES EN LA ENTRADA DE LA SUPERFICIE INFERIOR, EVITAN CUALQUIER INTRUSIÓN DE VIDA ANIMAL A LOS CABLES Y LAS ENTRADAS SIN USAR. NOTA: SE PODRA PERSONALIZAR GRAVADO EN NUESTRO PROTECTOR, EJEMPLO: NUMERO DE PIEZA, NUMERO DE CONTRATO, NUMERO DE INVENTARIO, LOTE, MES Y AÑO DE FABRICACION, ENTRE OTROS.

### IMAGEN ILUSTRATIVA DEL PROTECTOR:

